

ÁRNYÉKSZÉK FERTŐTLENÍTÉSE

Az ürgödörös árnyékszék építményét az ürgödör tartalmának fertőtlenítésével egyidejűleg fertőtleníteni kell.

I. Folyamatos fertőtlenítés

1. Úrtartalom fertőtlenítése:

1 ürgödör (1m²) felületre 1 kg klórmész.

Az ürgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben be kell szórni.

2. Fal, padlózat fertőtlenítése

1 árnyékszék felépítménye (átlagban 10m²)

Az építmény fertőtlenítését úgy kell végrehajtani, hogy az ürgödör oldalfalait, az építmény falait, ajtaját, padozatát, 20%-os mésztejjel, vagy 10%-os klórmész oldattal kell meszelni. Az ülődeszkát 24 órás behatási idő után le kell öblíteni.

II. Zárófertőtlenítés

Az ürgödör tartalmának minden m³ ürülékmenyiségére 37,5 kg klórmész, vagy égetett mész szükséges.

Ezt a mennyiséget megáiban az ürgödör tartalmában kell feloldani, vagy 1 m³-re számítva 300 liter 10%-os klórmész, illetve 20%-os mésztej oldatként kell az ürgödör tartalmához hozzákeverni.

1 úrgödör átlagos tartalma 2-2,4m³.